

DEVELOP

Powering smarter business

ineo+ 268i



i-Series is Smarter Working

pape
BÜROTECHNIK

6020 Innsbruck, Fischnalerstraße 12
Tel: 0512/281547 oder 0512/288750
E-Mail: info@pape.at
www.pape.at

OPTIONEN

1 ERWEITERTE FUNKTIONEN

OCR-Texterkennung
LK-105v4

Barcode-Schriften
LK-106

Unicode-Schriften
LK-107

OCR A- und B-Schriften
LK-108

Dokumentenkonverterpaket
LK-110v2

ThinPrint® Client
LK-111

Serverloser Pull-Druck
LK-114

Trusted Platform Module
LK-115v2

Antivirus
LK-116



2 KONNEKTIVITÄT

Fax-Board
FK-514

WLAN
UK-221

USB Schnittstellenkit
EK-608

USB Schnittstellenkit
EK-609

NFC-Kit
EK-P10

Biometrische Authentifizierung
AU-102

Kartenleser
ID Kartenleser

Montagekit
MK-735

3 SONSTIGES

Arbeits Tisch
WT-520

Offline-Stapler
FS-P04

Zifferntastatur
KP-P03

Sicherheitskit
SC-510

Luftreinigungseinheit
CU-102

4 MEDIENZUFUHR & AUSGABE

1x Universalkassette
PC-116

2x Universalkassette
PC-216

Großraumkassette
PC-416

Kopiertisch
DK-516x

Bannerkassette
BFC1e

5 MEDIEN-AUSGABE

Zusatzablage
JS-506

Integrierter Finisher
FS-542

Locheinheit für FS-542
PK-527

LEGENDE

Erforderliche Option

Option

Diese Option kann nur zusammen mit der darüber stehenden Option installiert werden

ENDVERARBEITUNGSFUNKTIONEN

Eckenheftung

2-fach-Heftung

2-fach-Lochung

4-fach-Lochung

Duplex

Kombination Mixplex/Mixmedia

Zwischenblatteinfügung, Bericht

Versetzte Ausgabe

Bannerdruck

Eckenheftung (offline)

BESCHREIBUNGEN

ERWEITERTE FUNKTIONEN

LK-105v4 – OCR-Texterkennung	Durchsuchbares PDF und PPTX
LK-106 – Barcode-Schriften	Nativer Barcode-Druck
LK-107 – Unicode-Schriften	Nativer Unicode-Druck
LK-108 – OCR A- und B-Schriften	Nativer OCRA- und B-Schriftdruck
LK-110v2 – Dokumentenkonverter-paket	Erzeugt verschiedene Dateiformate inkl. DOCX, XLSX und PDF/A
LK-111 – ThinPrint®-Client	Druckdatenkomprimierung zur Reduzierung der Netzwerklast
LK-114 – Serverloser Pull-Druck	Sichere Follow-Me-Drucklösung ohne Serveranwendung
LK-115v2 – Trusted Platform Module	TPM zum Schutz der Datenverschlüsselung und -entschlüsselung
LK-116 – Antivirus	Bitdefender® Antivirus mit Echtzeit-Scan aller ein- und ausgehenden Daten

KONNEKTIVITÄT

FK-514 – Fax-Board	Super G3 Fax
UK-221 – WLAN	WLAN und WLAN-Access-Point-Modus
EK-608 – USB-Schnittstellenkit	USB-Tastaturanschluss
EK-609 – USB-Schnittstellenkit	USB-Tastaturanschluss; Bluetooth
EK-P10 – NFC-Kit	Verbindung mit Android-Mobilgeräten
AU-102 – Biometrische Authentifizierung	Fingervenenerkennung
MK-735 – Montagekit	Installationskit für Kartenleser
MK-735 Mount kit	Installation kit for ID card reader

TECHNISCHE DATEN

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Systemgeschwindigkeit A4	Bis zu 26/26 Seiten/Min. (Mono/Farbe)
Systemgeschwindigkeit A3	Bis zu 15/15 Seiten/Min. (Mono/Farbe)
Automatische Duplexgeschwindigkeit A4	Bis zu 26/26 Seiten/Min. (Mono/Farbe)
1. Seite aus A4	5,2 Sek. (Mono) / 6,8 Sek. (Farbe)
Aufwärmzeit	Ca. 16/16 Sek. (Mono/Farbe) ¹
Bildgebungstechnologie	Laser
Tonerstechnologie	Polymerisierter Toner
Displaygröße / Auflösung	7" / 800 x 480
Arbeitsspeicher	6.144 MB (Standard/Max.)
Festplatte	128 GB (Standard) / 256 GB SSD (optional)
Schnittstellen	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; WLAN 802.11 b/g/n/ac (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatischer Dokumenteneinzug	Bis zu 130 Vorlagen; A5–A3; 35–128 g/m²; RADF
Bedruckbare Papierformate	A6–SRA3; benutzerdefinierte Formate; Bannerpapier max. 1.200 x 297 mm
Bedruckbares Papiergewicht	52–300 g/m²
Papierkapazität	1.150 Blatt / 3.650 Blatt (Standard/Max.)
Papierkassette Standard	1x 500 Blatt; A6–A3; benutzerdefiniert; 52–256 g/m² 1x 500 Blatt; A5–SRA3; benutzerdefiniert; 52–256 g/m²
Papierkassette Optional	1x 500 Blatt; A5–A3; 52–256 g/m² 2x 500 Blatt; A5–A3; 52–256 g/m² 1x 2.500 Blatt; A4; 52–256 g/m²
Manueller Bypass	150 Blatt; A6–SRA3; benutzerdefiniert, Banner; 60–300 g/m²
Finisher-Funktionen (optional)	Versatz; Gruppe; Sortieren; Heften (offline); Lochen
Automatischer Duplex	A6–SRA3; 52–256 g/m²
Ausgabekapazität	Bis zu 250 Blatt / bis zu 500 Blatt (Standard/Max.)
Heften	Max. 50 Blatt oder 48 Blatt + 2 Deckblätter (bis 209 g/m²)
Heftkapazität	Max. 50 Sets
Duty Cycle (monatlich)	Empf. 16.000 Seiten; Max. ² 130.000 Seiten
Toner-Lebensdauer	Schwarz bis zu 28.000 Seiten; CMY bis zu 28.000 Seiten
Bildtrommel-Lebensdauer	Schwarz: bis zu 175.000 / 1.000.000 Seiten (Trommel/Developer) CMY: bis zu 65.000 / 1.000.000 Seiten (Trommel/Developer)
Stromversorgung	220–240 V / 50/60 Hz; weniger als 1,58 kW
Abmessungen (B x T x H)	615 x 688 x 899 mm (ohne Optionen)
Gewicht	Ca. 85,0 kg (ohne Optionen)

SONSTIGES

WT-520 – Arbeitstisch	Platzierung von Authentifizierungsgeräten
FS-P04 – Offline-Stapler	Offline-Heften, 20 Blatt
KP-P03 – Zifferntastatur	Alternativ zum Touchscreen
SC-510 – Sicherheitskit	256 GB SSD; Secure Boot Board
CU-102 – Luftreinigungseinheit	Verbesserung der Raumluftqualität durch reduzierte Emissionen

MEDIENZUFUHR

PC-116 – 1x Universalkassette	500 Blatt, A5–A3, 52–256 g/m²
PC-216 – 2x Universalkassette	2x 500 Blatt, A5–A3, 52–256 g/m²
PC-416 – Großraumkassette	2.500 Blatt, A4, 52–256 g/m²
DK-516x – Kopiertisch	Staufach für Druckmedien
BT-C1e – Bannerkassette	Mehrfach-Bannerzufuhr

MEDIENAUSGABE

JS-506 – Job-Separator	Trennung von Fax-Ausgabe etc.
FS-542 – Interner Finisher	50-Blatt-Heften, max. 500 Blatt Ausgabe
PK-527 – Lochkit für FS-542	2/4-Loch-Lochung, automatische Umschaltung

DRUCKERSPEZIFIKATIONEN

Druckauflösung	1.800 (äquivalent) x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Seitenbeschreibungssprache	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2016/2019/2022/2025; macOS 10.14 oder höher; Unix; Linux; Citrix
Druckerschriftarten	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode-Schriften (optional); OCR A- und B-Schriften (optional); Unicode-Schriften (optional)
Mobiles Drucken	AirPrint (iOS); Mopria (Android); optional: WiFi Direct

SCANNER-SPEZIFIKATIONEN

Scangeschwindigkeit	Bis zu 70/70 ipm Simplex (Mono/Farbe); bis zu 24/24 ipm Duplex (Mono/Farbe)
Scanauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Scanmodi	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-SFTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN-Scan
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; Kompaktes PDF; Verschlüsseltes PDF; XPS; Kompaktes XPS; PPTX; PDF/A 1a und 1b Optional: Durchsuchbares PDF; Durchsuchbares DOCX/PPTX/XLSX
Scan-Ziele	2.000 Ziele + 100 Gruppen; LDAP-Unterstützung

KOPIERSPEZIFIKATIONEN

Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256 Abstufungen
Mehrfachkopie	1–9.999
Vorlagenformat	Max. A3
Zoom	25–400 % in 0,1 %-Schritten; Automatischer Zoom

FAX-SPEZIFIKATIONEN

Fax-Standard	Super G3 (optional)
Fax-Übertragung	Analog; i-Fax; Farb-i-Fax; IP-Fax
Fax-Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Fax-Komprimierung	MH; MR; MMR; JBIG
Fax-Modem	Bis zu 33,6 Kbps
Fax-Ziele	2.000 Einzelziele + 100 Gruppen

BENUTZERBOX-SPEZIFIKATIONEN

Speicherbare Dokumente	Bis zu 3.000 Dokumente oder 3.000 Seiten
Benutzerbox-Typen	Öffentlich; Persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung); Gruppe (mit Authentifizierung)
System-Box-Typen	Sicherer Druck; Verschlüsselter PDF-Druck; Fax-Empfang; Fax-Polling

SYSTEMFUNKTIONEN

Sicherheit	ISO 15408 HCD-cPP Common Criteria (in Evaluierung); IP-Filterung und Port-Sperrung; TLS 1.2/1.3; IPsec; IEEE 802.1x; Benutzerauthentifizierung; Sicherer Druck; Kerberos; Festplatten-Überschreiben; AES-256-Verschlüsselung; Vertrauliches Fax Optional: Echtzeit-Virensan (Bitdefender®)
Benutzerverwaltung	Bis zu 1.000 Benutzerkonten; Active Directory; Benutzerfunktionszugriff Optional: Biometrische Authentifizierung; Kartenleser; Mobilgerät (Android/iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein.

² Wenn das Maximalvolumen innerhalb eines Jahres erreicht wird, ist ein Wartungszyklus erforderlich.

-Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².

-Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.

-Die angegebene erwartete Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.

-Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.

-DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktamen der Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

-Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.

-Alle Marken und Produktamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.



Bürotechnik Pape, Fischnalerstraße 12, 6020 Innsbruck

Tel. 0512-281547 | Mail: info@pape.at

www.pape.at



Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH - www.develop.at

Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH - www.develop.de